

DECLARATION DE PERFORMANCE N°: 0608/13252/2012

1. Code d'identification unique du produit type: Natte structurée VAPOZINC
9800285
2. Usage prévu: Compensation et évacuation de l'humidité.
3. Fabricant: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Allemagne
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 2+
5. Norme harmonisée: EN 13252:2016
Organisme notifié: 0799-CPD
Kiwa MPA Bautest GmbH
Gutenbergstraße 29
D-48268 Greven
Allemagne


6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance
Résistance à la traction MD Tmax.	4,6 kN/m - 0,6 kN/m
Résistance à la traction CMD Tmax.	3,2 kN/m - 0,4 kN/m
Perméabilité à l'eau dans le plan	1,5 · 0,001 m ² /s – 0,1 · 0,001 m ² /s

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Datteln, 08.01.2019


Bettina Wellner
Direction assurance qualité


Steven Paton
Responsable du service
gestion de produits et d'innovations